

VOLA 5100, 5100X, 5200V, 5300
 VOLA 5400DV, 5400V, 5400NV & A3/A4
 VOLA 5400TV, 5400FV, 5400RV & A3/A4
 VOLA 5600V & A3/A4



Fitting instruction
 Montageanleitung
 Monteringsvejledning

Monteringsvægledning
 Montage hanleiding
 Manuel de montage



www.vola.com

5000_V4_40998504
 04-01-2023

vola



5 705230 287317

	L	L1	L2	H	H1	D
5400DV	377 mm 14 3/4"	260 mm 10"	268 mm 10 1/2"	95 mm 3 3/4"	186 mm 7 3/8"	70 mm 2 3/4"
5100, 5200V, 5300, 5400V, 5600V	475 mm 19 3/4"	355 mm 14"	367 mm 14 1/2"			
5100X, 5400NV, 5400TV	552 mm 21 3/4"	435 mm 17"	447 mm 17 5/8"			
5400FV, 5400RV	630 mm 25 1/2"	514 mm 20 3/8"	522 mm 20 1/2"			



VR968:
 To be ordered separately.
 Werden separat bestellt.
 Bestilles separat.
 Beställs separat.
 Apart te bestellen.
 À commander séparément.

A Max.: 10 Bar/145 psi
 Max. 65°C, 150°F

USA - For use with showerheads rated at 5.7 L/min. (1.5 gpm.) or higher.

AUS - Hot water inlet: Max. 50°C, 122°F. (AS 4032)

Data, l/min. / (Gpm) 3 Bar/43.5 Psi:

5100/5200V/5300: **A** 5400/5600A3: **A** - **C**
 5400/5600: **A** - **B** 5400/5600A4: **A** - **D**

5400 5600	5400A3 5600A3	5400A4 5600A4	A	M	B	M	C	M	D
2	2	2	A	M	B	M	C	M	D
3	3	3	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-	-	-
Out 2	Out 1	Out 1	-	-	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-
Out 3	Out 2	Out 2	-	-	-	-	32/(8.5)	16/(4.2)	-
-	Out 3	Out 3	-	-	-	-	-	-	32/(8.5)
-	-	Out 4	-	-	-	-	-	-	32/(8.5)

B Check the local legislation.
 Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
 Tjek de lokale regler.
 Kontrollera lokala föreskrifter
 Nazitten lokale regelgeving.
 Vérifiez la législation locale.

**!DO NOT!
 !REMOVE!**

C DE:
 Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten


D

Box till inbyggnadsblandare.
 Boks til inbyggningsblandere.
 Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat.
 Ikke inkludert, kjøpes separat.
 Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.


200M
 PEX1

Extension
 Verlängerung
 Forlængerdele
 Förlängning
 Aanpassing
 Modification




	T	Y	VR5250/VR5410/VR2019
	3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

Fitting of extension
 Montage von verlängerung
 Montering af forlængerdele
 Montering av förlängning




Extension, retrofit
 Verlängerung, nachträglicher Einbau
 Forlængerdele, eftermontering
 Förlängning, eftermontering
 Aanpassing na montage
 Modification après installation



	X	VR5250/VR5410/VR2019
	37 - 49 mm	Std.
	27 - 37 mm	+10
	17 - 27 mm	+20
	7 - 17 mm	+30
	-3 - 7 mm	+40
	-13 - -3 mm	+50

Montage van de verlengstukken
 Montage des rallonges



VR5410

5400:
5600:

5400A3/A4:
5600A3/A4:

5400/5600: 5400A3/ 5600A3: 5400A4:

5600A4:


VR5411

32 mm
 14 mm



2x13 mm Lightweight wall
 Leichtwand
 Let væg

Lätta konstruktion
 Holle wandconstructie
 Construction légère



1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm

Lightweight wall
 Leichtwand
 Let væg

Lätta konstruktion
 Holle wandconstructie
 Construction légère



Masonry
 Mauerwerk
 Murverk
 Murværk

Murverk
 Massieve wand
 Mur Plein







2 Test Pressure
 Prüfdruck
 testtryk
 Test tryk
 Test druk
 test de pression

Check the local legislation.
 Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
 Tjek de lokale regler.
 Kontrollera lokala föreskrifter.
 Nazitten lokale regelgeving.
 Vérifiez la législation locale.



1. MAX. 16 Bar
 232 Psi


2. MAX. 4 Bar
 58 Psi

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - Leau !
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !







5100



2A*  Color

VR2A-Steel: Standard
 VR2A-F60: F17-F27-F60
 VR2A-F63: F63-F64
 VR2A-F65: F19-F65-F70

- NR51: VR5251, VR2279+B+C, VR2A
- NR52: VR2A, VR5252, VR5253, VR5255, VR5256, VR2279+B+C, VR3113, VR2A
- VR3113: VR3109, VR3110, VR5255
- VR5250+: VR5248+, VR5249+, VR5257, VR5258, VR5259, VR5260
- VR5257+: VR5257+, VR5259+
- VR5258+: VR5258+, VR5260+




vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 5100
 5100X, 5200V, 5300

Date May 22
Rev. 5
Sheet SB 10.51